

# POLYMER *primer*



## Sigillante permanente

### Composizione:

POLYMER *primer* contiene: <5% tensioattivi anionici, conservanti, polimeri, cera, ammorbidente, benzisothiazolino ne, formaldehyde, mehylisothiazolinone, pH: ca. 9

### Proprietà:

POLYMER *primer* garantisce il mantenimento ottimale delle pavimentazioni in materiali porosi e assorbenti: grazie all'elevato potere sigillante aderisce in modo perfetto alla superficie trattata. Rappresenta la base ideale per la dispersione di protezione da applicare come strato di copertura o di usura. POLYMER *primer*, infatti, forma una pellicola autolucidante molto resistente all'acqua e ai detergenti, che assicura una protezione di base che rimane inalterata durante la pulizia generale e protegge il pavimento dai processi di lisciviazione. Gradevolmente profumato, non contiene solventi.

### Area di applicazione:

POLYMER *primer* è particolarmente adatto per la manutenzione di tutte le superfici porose come il linoleum, il sughero, linoleum, vinil-asbesto, pietra naturale porosa e cemento. Si può utilizzare anche per il parquet levigato, non impermeabilizzato (le lamelle del parquet devono essere fisse e ben salde). Non adatto per pavimenti in gomma.




### Modo d'uso:

#### Protezione:

Passare uno strato sottile e uniforme di POLYMER *primer* sul pavimento ben pulito. Dosaggio: da 1,5-2,5L/100mq. Tra la prima e la seconda applicazione è necessario attendere che il pavimento sia completamente asciutto. La pellicola protettiva si può rafforzare mediante l'apparecchiatura High-Speed, migliorando in questo modo anche l'aspetto della superficie.

Codice prodotto: 708918

10L



Sulla pavimentazione così trattata si dovrà poi passare 1-2 volte uno strato sottile e uniforme di una dispersione polimerica della linea ULTAN, a seconda delle caratteristiche della superficie.

#### Pulizia e protezione

Per questa fase si osservano le disposizioni indicate per la dispersione istantanea utilizzata.

#### Dopo una pulizia generale

Passare uno strato sottilissimo di POLYMER *primer* solo nei punti sottoposti a maggiore usura.

conc.



#### Protezione dell'ambiente:

Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente vigenti relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute.

Prodotto ad uso professionale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Teme il gelo.

