

## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL/I/GR/E

WM 0709511

Numero d'ordine:

Versione 1.1

Data di revisione 23.01.2012

Data di stampa 08.08.2012

### 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL/I/GR/E  
numero di identificazione : 64023

#### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Prodotto per la manutenzione  
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : WERNER & MERTZ PROFESSIONAL SRL  
Via Cesare Battisti 181  
20061 Carugate (MI)  
Telefono : +39029273151  
Telefax : +390292103822  
Indirizzo e-mail Persona responsabile/redattore : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Persona da contattare : Sviluppo prodotti / sicurezza prodotti

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

+39-02-66 10 10 29

### 2. Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Sostanza o miscela non pericolose, secondo le direttive CE 67/548/CEE o 1999/45/CE.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura speciale di determinate miscele : Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

#### 2.3 Altri pericoli

Nessuna informazione disponibile.

### 3. Composizione/ informazione sugli ingredienti

#### 3.2 Miscele

Natura chimica : dispersione acquosa

##### Componenti pericolosi

## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Numero d'ordine:

Versione 1.1

Data di revisione 23.01.2012

Data di stampa 08.08.2012

| Nome Chimico  | N. CAS<br>N. CE<br>Numero di<br>registrazione | Classificazione<br>(67/548/CEE) | Classificazione<br>(REGOLAMENTO<br>(CE) N. 1272/2008) | Concentrazio-<br>ne [%] |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|
| nafta (petrolio), frazioni pesanti di alchilazione    | 64741-65-7<br>265-067-2                       | Xn; R65<br>R66<br>R53           |   | $\geq 10 - < 15$        |
| C16-18 Alcohol, C18-unsat., ethoxylated, propoxylated |   | Xi; R38<br>N; R50               |   | $\geq 2 - < 5$          |

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.

### 4. Misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di pronto soccorso.
- Se inalato : Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di polvere o fumi causati da surriscaldamento o combustione. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate. Lavare con sapone e molta acqua.
- In caso di contatto con gli occhi : In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Rimuovere le lenti a contatto. Proteggere l'occhio illeso. Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.
- Se ingerito : Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Non somministrare latte o bevande alcoliche. Non somministrare alcunchè a persone svenute.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

- Sintomi : Nessuna informazione disponibile.
- Rischi : Nessuna informazione disponibile.

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

- Trattamento : Per un avviso da specialisti, i medici devono contattare il Centro sull'Informazione sui veleni.

## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL/I/GR/E

WM 0709511

Numero d'ordine:

Versione 1.1

Data di revisione 23.01.2012

Data di stampa 08.08.2012

### 5. Misure antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non lasciare che i mezzi di estinzione penetrino nelle fognature o nei corsi d'acqua.

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.

### 6. Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali. Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi d'acqua. Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

#### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

#### 6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. Manipolare il materiale recuperato come descritto nella sezione "considerazioni sull'eliminazione". Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali.

### 7. Manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Numero d'ordine:

Versione 1.1

Data di revisione 23.01.2012

Data di stampa 08.08.2012

Avvertenze per un impiego sicuro : Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. Non sono richieste speciali misure per la manipolazione.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Normali misure di prevenzione antincendio.

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Immagazzinare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Per preservare la qualità del prodotto, non stoccare presso una fonte di calore e non esporre a luce diretta.

Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti : Non vi sono prodotti incompatibili da menzionare specificatamente.

Altri informazioni : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.

### 7.3 Usi finali specifici

Usi particolari : Prodotto per la manutenzione  
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

## 8. Controllo dell'esposizione/ protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

Protezione respiratoria : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione per le vie respiratorie.

Protezione delle mani : In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti.

Protezione degli occhi : Occhiali di sicurezza

Protezione della pelle e del corpo : Tuta di protezione

Misure di igiene : Prassi generale di igiene industriale.

#### Controlli dell'esposizione ambientale

Informazione generale : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi d'acqua. Non sono richieste particolari misure precauzionali

## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL/I/GR/E

WM 0709511

Numero d'ordine:

Versione 1.1

Data di revisione 23.01.2012

Data di stampa 08.08.2012

per la salvaguardia dell'ambiente.

### 9. Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Aspetto                         | : liquido                           |
| Colore                          | : bianco                            |
| Odore                           | : caratteristico/a                  |
| pH                              | : ca. 7                             |
| Punto/intervallo di ebollizione | : Nessuna informazione disponibile. |
| Punto di infiammabilità.        | : > 65 °C                           |
| Densità                         | : ca. 0,941 g/cm <sup>3</sup>       |
| Idrosolubilità                  | : in ogni proporzione, solubile     |
| Viscosità, dinamica             | : 13.000 mPa.s                      |

#### 9.2 Altre informazioni

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tempo di flusso (3 mm) | : > 240 s (ISO 2431) |
|------------------------|----------------------|

### 10. Stabilità e reattività

#### 10.1 Reattività

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

#### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

|                     |  |
|---------------------|--|
| Reazioni pericolose | : Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati. |
|---------------------|--|

#### 10.4 Condizioni da evitare

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Condizioni da evitare | : Proteggere dal gelo.<br>Calore. |
|-----------------------|-----------------------------------|

#### 10.5 Materiali incompatibili

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Materiali da evitare | : nessun dato disponibile |
|----------------------|---------------------------|

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Prodotti di decomposizione pericolosi | : Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi. |
|---------------------------------------|---|

## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Numero d'ordine:

Versione 1.1

Data di revisione 23.01.2012

Data di stampa 08.08.2012

### 11. Informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

##### Prodotto

- Corrosione/irritazione cutanea : Secondo i criteri di classificazione dell'Unione Europea, il prodotto non e' considerato irritante della pelle.
- Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Secondo i criteri di classificazione dell'Unione Europea, il prodotto non e' considerato irritante degli occhi.
- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : nessun dato disponibile
- Ulteriori informazioni : nessun dato disponibile

### 12. Informazioni ecologiche

#### 12.1 Tossicità

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

##### Componenti:

##### **C16-18 Alcohol, C18-unsat., ethoxylated, propoxylated :**

- Tossicità per i pesci : CL50 (Cyprinus carpio (Carpa), 96 h): 1 - 10 mg/l (OECD TG 203)
- Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici. : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande), 48 h): < 1 mg/l (OECD TG 202)
- Tossicità per le alghe : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde), 72 h): < 1 mg/l (OECD TG 201)

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

##### Componenti:

##### **C16-18 Alcohol, C18-unsat., ethoxylated, propoxylated :**

- Biodegradabilità : Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questa miscela è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL/I/GR/E

WM 0709511

Numero d'ordine:

Versione 1.1

Data di revisione 23.01.2012

Data di stampa 08.08.2012

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

### 12.4 Mobilità nel suolo

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

### 12.6 Altri effetti avversi

#### Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

## 13. Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Conferire le soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di smaltimento rifiuti autorizzata.

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui. I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.

N. (codice) del rifiuto smaltito : Catalogo Europeo dei rifiuti 200129  
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

## 14. Informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU

#### **ADR**

Merci non pericolose

#### **IMDG**

Merci non pericolose

### 14.2 Nome di spedizione appropriato ONU

#### **ADR**

Merci non pericolose

#### **IMDG**

Merci non pericolose

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

## TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Numero d'ordine:

Versione 1.1

Data di revisione 23.01.2012

Data di stampa 08.08.2012

**ADR**

Merci non pericolose

**IMDG**

Merci non pericolose

### 14.4 Gruppo d'imballaggio

**ADR**

Merci non pericolose

**IMDG**

Merci non pericolose

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

**ADR**

Merci non pericolose

**IMDG**

Merci non pericolose

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

### 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

## 15. Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Legislazione sui pericoli di incidenti rilevanti : 96/82/EC      Aggiornamento:  
La direttiva 96/82/CE non si applica

Contenuto di composti organici volatili (COV) : Percento di prodotti volatili: 10,04 %  
293,41 g/l  
Tenore in composto organico volatile (COV), acqua esclusa

Contenuto di composti organici volatili (COV) : Percento di prodotti volatili: 10,04 %  
94,46 g/l  
Tenore in composto organico volatile (COV), valido solo per materiali di rivestimento usati per le superfici di legno

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006



### TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL//GR/E

WM 0709511

Numero d'ordine:

Versione 1.1

Data di revisione 23.01.2012

Data di stampa 08.08.2012

#### 16. Altre informazioni

##### Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3

|     |  |
|-----|--|
| R38 | Irritante per la pelle.  |
| R50 | Altamente tossico per gli organismi acquatici.                             |
| R53 | Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.   |
| R65 | Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.                |
| R66 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. |

##### Riferimenti a Dichiarazioni-H sotto forma di testo completo sotto i paragrafi 2 e 3.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

**TIMBER MOBILI 500ML D/F/NL/I/GR/E**

Versione 1.1

Data di revisione 23.01.2012

Data di stampa 08.08.2012

---

50000001146